



TR 50.5 LCD

Cena brutto	794.58 Euro
Cena netto	646.00 Euro
Numer katalogowy	5435

Opis produktu

Aplikator klejowy **TR 50.5** zastąpił model TR 50.4. Model TR 50.4 dostępny jest wyłącznie na zamówienie.

Pistolet do klejenia **TR 50.5 LCD** ma zastosowanie z **klejami topliwymi w formie granulatu lub lasek, o wysokiej i niskiej lepkości**. Zasada działania jest tak jak w pistolecie TR 50.4. Różnicą jest to, że w modelu TR 50.5 zastosowano elektroniczną regulację temperatury z panelem LCD. Dzięki temu uzyskano niezmienną temperaturę na poziomie +/- 2 °C.

W stosunku do wersji TR50.4 żadaną temperaturę w zakresie 170°C - 190°C nastawia się elektronicznie, obserwując wskazania panelu LCD zainstalowanego w pistolecie. Pistolet pracuje się stale, z temperaturą optymalnie dobraną do zastosowanego kleju. Po nastawieniu pistolet pracuje dokładnie, zgodnie z żadaną temperaturą. Element grzewczy i termostat znajdują się dokładnie za wspornikiem dyszy, przez co zapewniona jest stała i optymalna temperatura podczas nanoszenia kleju. **Poprzez zwiększoną stabilność temperatury aplikator nadaje się do pracy z klejami wrażliwymi na temperatury. Niezmienną temperatury jest teraz na poziomie +/- 2 °C.**

Nowe, sterowane elektronicznie ogrzewania sprawia, że TR 50.5 LCD jest szczególnie wytrzymały w miejscach gdzie panuje silnie zanieczyszczone i trudne warunki pracy. Elektroniczne sterowanie wyeliminowało dostawie się brudu do termostatu, który w poprzedniej wersji aplikatora był odkryty i uszkodzanie go.

Wyjątkowa lekkość i wyważenie urządzenia zapobiegają zmęczeniu osoby obsługującej i chronią jej nadgarstek. Jeżeli dodatkowo zawiesimy TR 50.5 na balanserze to pistolet stanie się lekki „jak piórko”. **Stacjonarny statyw i włącznik nożny usprawniają precyzyjne klejenie drobnych detali**, gdyż obie ręce osoby obsługującej są wolne. Różnorodne dysze, włącznik nożny, balanser, statyw i możliwość stacjonarnej pracy, to elementy służące usprawnieniu procesu technologicznego klejenia z wykorzystaniem TR 50.5.

W skład sprzedaży wchodzi jedynie pistolet. Dodatkowe akcesoria do zakupu osobno.

Zastosowanie w branżach:

- przemysł opakowaniowy
- przemysł tekstylny i produkcja pianek polietylenowych
- przemysł drzewny i meblarski
- przemysł poligraficzny
- przemysł samochodowy
- przemysł tapicerski
- florystyka
- inne zastosowanie

Nr artykułu	5435
Ciężar	1200g.
Zasilanie	230V / 50Hz
Moc grzewcza	500 W

Zabezpieczenie przepięciowe	1,75 A
Rodzaj bezpieczeństwa	I
Klasyfikacja bezpieczeństwa	IP30
Regulacja temperatury	elektronicznie
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	czujnik temperatury
Zakres temperatury użytkowej	170 - 190 St. C
Niezmiennosc temperatury	+/- 2 St. C
Wskaźnik temperatury	panel LCD
Czas nagrzewania	3 - 10 min.
Pojemność zbiornika	250 ml
System przepływu	sprężone powietrze
Ciśnienie robocze	0,5 - 6 bar
Kabel zasilający	ok. 8,5m
Zalecany produkt topliwy	klej w granulacie, poduszkach i laskach